



ORLEN OIL MONSUN TPEO 1230

JAKOŚĆ: API: CD.
LEPKOŚĆ: SAE: 30

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny olej silnikowy, typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do smarowania obiegowo-cylindrowego okrętowych silników bezwodnikowych. Spełnia wymagania API CD.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania średnioobrotowych, 4-suwowych silników pracujących na paliwie lekkim o zawartości siarki poniżej 2%.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Klasa lepkości SAE	-	30
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	11,3
Wskaźnik lepkości	-	98
Temperatura płynięcia	°C	-24
Temperatura zapłonu	°C	240
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	12

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.