



ORLEN OIL MONSUN TPEO 3040

JAKOŚĆ: API: CD
LEPKOŚĆ: SAE: 40

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny olej silnikowy, typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do smarowania obiegowo-cylindrowego okrętowych silników bezwodnikowych.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania średnioobrotowych, 4-suwowych silników pracujących na paliwie ciężkim o zawartości siarki 3-4%.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesel

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Klasa lepkości SAE	-	40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	13,5
Wskaźnik lepkości	-	98
Temperatura płynięcia	°C	-24
Temperatura zapłonu	°C	220
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	30

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.