



ORLEN OIL MONSUN TPEO 4040

JAKOŚĆ: API: CD
LEPKOŚĆ: SAE: 40

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny olej silnikowy, typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) przeznaczony do smarowania obiegowo-cylindrowych okrętowych silników bezwodnikowych.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania średnioobrotowych, 4-suwowych silników pracujących na paliwie ciężkim o zawartości siarki 3-4%.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
MAN Augsburg
Pielestick,
Wartsila,
New Sulzer Diesela

| PARAMETRY | JEDNOSTKI | WARTOŚCI TYPOWE |
|---|--------------------|-----------------|
| Klasa lepkości SAE | - | 40 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C | mm ² /s | 13,9 |
| Wskaźnik lepkości | - | 98 |
| Temperatura płynięcia | °C | -24 |
| Temperatura zapłonu | °C | 230 |
| Liczba zasadowa TBN | mg KOH/g | 40 |

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.