



PLATINUM AGRO STOU 10W-40

JAKOŚĆ: API: CG-4
API: GL-4
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Uniwersalny, wielosezonowy olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny oleju typu STOU (Super Tractor Oil Universal).

Doskonałe właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych, a także silników różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Gwarantuje:

- doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
- dobra kompatybilność z uszczelnieniami,
- tłumienie drgań układu,
- wysoką odporność na utlenianie

ZASTOSOWANIE:

Platinum Agro STOU 10W-40 olej wielofunkcyjny olej rekomendowany do smarowania silników, układów hydraulicznych oraz przekładni manualnych różnego typu maszyn rolniczych różnych producentów. Odpowiedni do zastosowania w układach mokrych hamulców a także przekładniach Powershift, CVT.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:

Massey Ferguson M1145

Massey Ferguson M1144

NH024C

Ford M2C 159B3

Ford M2C 159C3

John Deere J27

New Holland 82009203

Ford M2C134D

Case MS1205

Case MS1206

Case MS 1209

Allison C4

Caterpillar TO-2

ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B

ZF 03A, ZF05K ZF 07D

MB 227.1

MB 228.1



Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE	-	10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,5
wskaźnik lepkości	-	152
temperatura płynięcia	°C	-44
temperatura zapłonu	°C	216
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10,9

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

