



## PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40

**JAKOŚĆ:** API: SN/SM  
JASO MA/MA-2  
**LEPKOŚĆ:** SAE: 5W-40

### CHARAKTERYSTYKA:

W pełni syntetyczny olej, którego lepkość jest szczególnie zalecana do sportowych silników motocyklowych najnowszej generacji. Posiada doskonałe właściwości niskotemperaturowe pozwalające chronić poszczególne elementy silnika nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Dzięki formule HTS (High Temperature Stability) olej zachowuje właściwości wytrzymałościowe w wysokich zakresach temperatur, również podczas sportów motocyklowych, jednocześnie zapewniając maksymalną ochronę silnika i skrzyni biegów. Zgodny z najwyższymi wymaganiami specyfikacji jakościowej JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję wytrzymałości potwierdzoną przez zespół motocyklowy „ORLEN TEAM”.

Spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli.

### ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych motocykli sportowych, a także do motocyklowych skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym.

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Klasa lepkości SAE	-	5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,9
Wskaźnik lepkości	-	160
Temperatura płynięcia	°C	-33
Temperatura zapłonu	°C	200
lepkość strukturalna CCS w temp. -30°C	mPa*s	5800

#### UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

