



PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40

JAKOŚĆ: API: SL
JASO MA-2
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Olej syntetyczny, którego technologia HTS (High Temperature Stability) pozwala zachować jego doskonałe właściwości smarownicze w wysokich zakresach temperatur podczas pracy w każdych warunkach jazdy. Opracowany do silników, które zazwyczaj eksploatowane są przy pełnym otwarciu przepustnicy przez dłuższy czas i ich temperatura pracy jest wyższa od porównywalnych konstrukcji motocyklowych. Jednocześnie spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli. Zgodny z najwyższymi wymaganiami jakościowymi JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję niezawodności zespołu motocyklowego „ORLEN TEAM”

ZASTOSOWANIE:

Rekomendowany do czterosurowych silników skuterów, motorowerów, skuterów śnieżnych, a także quadów oraz skrzyni biegów i przekładni skuterów ze sprzęgłem suchym.

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
Klasa lepkości SAE	-	5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	13,4
Wskaźnik lepkości	-	165
Temperatura płynięcia	°C	-30
Temperatura zapłonu	°C	200
lepkość strukturalna CCS w temp. -30°C	mPa*s	5900

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

